



XPS 300, 500, 700 (ekstruzinis polistirenas)

Pagaminta pagal standartą: PN-EN 13164

Aprašymas:

- Šilumos izoliacija:
 - pamatų pagrindai
 - cokolis
 - stogai
 - automobilių stovėjimo aikštelės



Techniniai parametrai

Produkto kodas	Matmenys [mm]			kiekis vnt./pak	kiekis m ² /pak.	kiekis m ³ /pak.	Dekla. šilumos laidumas (λ) [W/(m*K)]	Šiluminis atsparumas (Rd) [(m ² *K)/W]
	Storis	Plotis	Ilgis					
XPS 300SL F	30	600	1250	14,00	10,50	0,315	0,033	0,900
XPS 300SL F	40	600	1250	10,00	7,50	0,300	0,033	1,200
XPS 300SL F	50	600	1250	8,00	6,00	0,300	0,033	1,500
XPS 300SL F	60	600	1250	7,00	5,25	0,315	0,033	1,800
XPS 300SL F	80	600	1250	5,00	3,75	0,300	0,033	2,400
XPS 300SL F	100	600	1250	4,00	3,00	0,300	0,034	2,900
XPS 300SL F	120	600	1250	3,00	2,25	0,270	0,034	3,500
XPS 300SL F	150	600	1250	2,00	1,50	0,225	0,035	4,250
XPS 500SL F	40	600	1250	10,00	7,50	0,300	0,034	1,150
XPS 500SL F	50	600	1250	8,00	6,00	0,300	0,034	1,450
XPS 500SL F	60	600	1250	7,00	5,25	0,315	0,034	1,750
XPS 500SL F	80	600	1250	5,00	3,75	0,300	0,034	2,350
XPS G 500SL	100	600	1250	4,00	3,00	0,300	0,035	2,850
XPS G 500SL	120	600	1250	3,00	2,25	0,270	0,035	3,400
XPS G 700SL	40	600	1250	10,00	7,50	0,300	0,034	1,150
XPS G 700SL	50	600	1250	8,00	6,00	0,300	0,034	1,450
XPS G 700SL	60	600	1250	7,00	5,25	0,315	0,034	1,750
XPS G 700SL	80	600	1250	5,00	3,75	0,300	0,034	2,350
XPS G 700SL	100	600	1250	4,00	3,00	0,300	0,035	2,850